CDD-S 系列

三进三出高频在线式UPS

功率范围

30kVA～80kVA

性能特点

★ 在线式双变换高频机

★ 支持并机，最大并机数量可达3台

★ 充电电流可调整

★ 50/60Hz变频转换模式

★ 高效率，效率高达94%

★ SNMP+USB+RS-232多重监控

应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、[illegible]

CDD系列三进三出高频在线式UPS，具备智能、[illegible]、高效率、[illegible]、[illegible]、[illegible]

创电

技术参数

型号	CDP30KL-S	CDP40KL-S	CDP60KL-S	CDP80KL-S
容量	30KVA/24KW	40KVA/32KW	60KVA/48KW	80KVA/64KW
输入				
电压范围	190-520 VAC (3 相电压) @ 100% 负载；[illegible]			
频率	[illegible]			
频率范围	40~54Hz 或 56~64Hz			
标称频率	50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz			
浪涌比率	3:1			
谐波失真	≤ 2 % THD (阻性负载) ≤ 4 % THD (线性负载)			
冷启动时间	0			
逆变到旁路时间	0			
波形（电池模式）	纯正弦波输出			
效率				
市电模式	94%			
电池模式	93.5%			
电池				
电池类型	12V / 7Ah	12V / 9Ah	无	
数量	(16+16) 颗×2 串			
标准充电时间	9 小时充至 90%			
最大充电电流	2.0A（±10%）（推荐配置）			
充电电压	218 VDC ±10%			
电池类型	取决于申请商			
容量	32 pcs(32-40 颗可调整)*			
最大充电电流	1A/2A/3A/4A ±10%（可设置）	2A/4A/6A/8A ±10%（可设置）		
充电电压	+/-12.6V（电池数（电池数 16-20）			
通讯				
接口	可选 SNMP 卡，1 个 USB 接口，2 个 RS232 接口			
软件	可选 SNMP 卡支持 Windows 7/8，Linux，Unix and MAC			
管理	电源管理支持 SNMP 管理和网络管理			
其他				
尺寸	宽×深×高：[illegible]			
重量	2 项			

注：1、产品型号为 380VAC 输入，输出电压为 220VAC 输出，输出频率为 50/60Hz。
2、产品规格若有变更不再另行通知。